Type	Shaft Dia d		Dimensions(mm)										Load rating(kgf)		Bolt used		weight (kg)
	(in)	mm	a	e	i	g	l	s	z	Bi	n	m	Cr	Cor	mm	in	
SF201	1/2 5/8	12	76.2	54	15.08	11	26.5	10.3	32.7	31.0	12.7	18.3	1310	680	M10	3/8	0.50
SF202	1/2 5/8	15	76.2	54	15.08	11	26.5	10.3	32.7	31.0	12.7	18.3	1310	680	M10	3/8	0.50
SF203	1/2 5/8	17	76.2	54	15.08	11	26.5	10.3	32.7	31.0	12.7	18.3	1310	680	M10	3/8	0.50
SF204	3/4	20	86	64	15	11	26.5	12	33.3	31.0	12.7	18.3	1310	680	M10	3/8	0.58
SF205	7/8 1	25	95	70	16	13	27.5	12	35.7	34.0	14.3	19.7	1430	800	M10	3/8	0.83
SF206	1-1/8 1-3/16 1-1/4S	30	108	83	18	13	31	12	40.2	38.1	15.9	22.2	1980	1150	M10	3/8	1.10
SF207	1-1/4 1-3/8 1-7/16	35	117	92	19	15	32.5	14	44.4	42.9	17.5	25.4	2620	1570	M14	1/2	1.60
SF208	2001/1/2	40	130	102	21	15	35	16	51.2	49.2	19	30.2	2970	1820	M14	1/2	1.90
SF209	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	137	105	22	16	36.5	16	52.2	49.2	19	30.2	3480	2170	M14	1/2	2.40
SF210	1-7/8 1-15/16 2S	50	143	111	22	16	37	16	54.6	51.6	19	32.6	3580	2370	M14	1/2	2.60
SF211	2 2-1/8 2-3/16	55	162	130	25	18	43	19	58.4	55.6	22.2	33.4	4420	3000	M16	5/8	3.70
SF212	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	175	143	29	18	48	19	68.7	65.1	25.4	39.7	5350	3690	M16	5/8	4.30
SF213	2-1/2	65	187	149	30	19	50	19	69.7	65.1	25.4	39.7	5840	4090	M16	5/8	5.20
SF214	2-3/4	70	193	152	31	22	54	19	75.4	74.6	30.2	44.4	6340	4490	M16	5/8	5.80
SF215	3	75	200	159	34	22	56	19	78.5	77.8	33.3	44.6	6880	4920	M16	5/8	6.2